

# HIDROFUGO PARA FACHADAS

**VISANREVES**



**Producto diseñado específicamente para el tratamiento hidrófugo en la industria de la construcción.**

## APLICACIONES

- Devuelve a las piezas tratadas su color natural
- Posee un alto nivel de penetración.
- Ofrece un secado de forma muy rápida.
- evita que el agua pueda atravesar la superficie tratada.
- Permite conservar la estructura porosa de los materiales y la respiración de las paredes.
- Extraordinaria resistencia a los cambios climáticos.
- Evita eflorescencias típicas de situaciones de gran humedad.

## SOPORTES

- La superficie debe estar seca, limpia de polvo y de manchas de grasa o aceites, evitando en su limpieza el uso de productos que contengan tensioactivos en su formulación.
- Para superficies de hormigón éstas deben estar totalmente curadas y libres de humedad.
- Se deberán cubrir grietas o fisuras con una profundidad superior a 2mm.
- Para obras recién ejecutadas se debe esperar un mínimo de 25 días para la aplicación del producto.

## MODO DE EMPLEO

- Su aplicación se realizará mediante brocha, escobilla, rodillo o pulverización.
- Saturar la superficie dejándola empapada de producto.
- Normalmente una sola capa de producto resulta suficiente, pero en caso de superficies de gran porosidad se aplicará una segunda capa cuando la superficie deje de presentar el aspecto brillante de la primera aplicación, (cuando la primera capa haya secado).
- En zonas de elevado índice pluviométrico se recomienda aplicar dos o tres capas para conseguir una impermeabilización total.
- Se recomienda realizar prueba de carga antes de su utilización definitiva.

## NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 0°C ni por encima de 35°C.
- No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o riesgo de heladas.
- En época calurosa se produce un secado más rápido.

## CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO

- Producto estable en condiciones normales de almacenamiento.
- En lugares secos, en su envase original cerrado y protegido del sol, fuentes de calor y humedad.
- Superados los 12 meses de almacenamiento se recomienda comprobar su calidad antes de su utilización.



## MEZCLA DE RESINAS

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Densidad	-
Ph	-
Solubilidad en agua	Insoluble

### PRESENTACIÓN

- Garrafa de 5 y 25lt.

### COLOR

- Transparente.

### DATOS DE SEGURIDAD

- Clasificación peligro según EC 1907/2006 REACH.
- Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad del producto



### HOMOLOGACIONES

- Fabricante I.q. Teq. está inscrito en el Registro de Laboratorios de Salud Pública y Agroalimentarios, sección A laboratorios acreditados con **Nº Autorización A/040**
- Fabricante I.q. Teq. está inscrito en el Registro Sanitario, ROESB e Industrial con N°: R.S.I. 37.00992/MU, N.R.I. 302567, ROESB 1187-MUR-F10



### PROPIEDADES

- Buena resistencia a la abrasión.
- Secado rápido
- No amarillea con el tiempo
- Válido para interiores y exteriores.



HIDROFUGO PARA FACHADAS